

(SE) Låshus	Elzink
(DK) Låsekasse	Elforzinket
(NO) Låskasse	Elforsinket
(FI) Lukkorunko	Sinkitty

1. Låset levereras för högerhängda dörrar. Om låset skall monteras på en vänsterhängd dörr, lossa stolpen och vrid fallen 180°.
2. Skruva fast cylindern och cylindermedbringaren från dörrens insida.
3. Om avståndet mellan centrum och dörrens utsida överstiger 34 mm skall cylinderförlängare användas. (Säljs i separat förpackning).
4. Skruva fast cylindervred och lämplig cylinderring. Observera att cylindern inte ska sticka ut mer än 2 mm.
5. Slutbleck 65950 (artikel 13038) passar till Låshus 68765.

1. Låsekassen leveres så denne passer til en højrehængt dør. Hvis låsekassen skal monteres på en venstrehængt dør, tager man fat i fallen og trækker ud og drejer denne 180°.
2. Man skruer cylinderen og medbringeren på dørens indvendige side.
3. Hvis afstanden fra center til ydersiden af døren er mere end 34 mm skal man anvende en cylinderforlænger. (Denne sælges separat).
4. Man skruer cylinderringen og vrideren fast. Bemærk at cylinderen ikke må stikke mere end 2 mm ud.
5. Slutblik 65950 (artikelnr. 13038) passer til låsekasse 68765.

1. Låsen leveres for høyrehengslede dører. Dersom låsen skal monteres på en venstreheng-slet dør; ta tak i fallen, skru løs frontstolpen og vri fallen 180°.
2. Skru fast sylindern og sylindermidbringeren fra dørens innside.
3. Dersom avstanden mellom senter og dørens utside overstiger 34 mm, skal sylindertilførsel benyttes (selges i separat forpakning).
4. Skru fast sylindernappvrideren og sylinderskiltet. Vær oppmerksom på at sylindern ikke skal stikke ut mer enn 2 mm.
5. Sluttstykket 65950 (artikkel 13038) passer til Låskasse 68765.

1. Lukko toimitetaan oikeakätiseen oveen. Jos lukko asennetaan vasenkätiseen oveen, irrota etulevy ja käännä vinotelkeä 180°.
2. Ruuvaa sylinteri kiinni lukkoon käyttäen liittokappaletta.
3. Jos lukon keskilinjaa ja oven ulkopinnan etäisyys ylittää 34 mm käytetään sylinterin jatkokappaletta. (myydään erikseen).
4. Ruuvaa vääntönappi ja sopiva sylinterirenkaas kiinni. Huomioi ettei sylinteri tule ulos sylinterirenkaasta enempää kuin 2 mm.
5. Vastarauta 65950 (tuotenumro 13038) sopii lukkurunkoon 68765.

